

TABLEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

-  Bonne résistance
-  Ne résiste qu'en cas d'exposition de courte durée (inférieure à 24 h)
-  Est altéré par le produit

	R.POX HRC		GAMME R.PUR			R.POX HRC		GAMME R.PUR	
	CONTACT FREQUENT	CONTACT ACCIDENTEL	CONTACT FREQUENT	CONTACT ACCIDENTEL		CONTACT FREQUENT	CONTACT ACCIDENTEL	CONTACT FREQUENT	CONTACT ACCIDENTEL
ACIDES MINÉRAUX					CHLORURE DE MÉTHYLÈNE				
ACIDE CHLORHYDRIQUE À 20 %					DIÉTHYLÈNE DE GLYCOL				
ACIDE CHLORHYDRIQUE À 36 %					ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE				
ACIDE CHROMIQUE À 40 %					PERCHLORÉTHYLÈNE				
ACIDE FLUORHYDRIQUE À 10 %					TRICHLORÉTHYLÈNE				
ACIDE NITRIQUE À 5 %					PROPYLÈNE GLYCOL				
ACIDE NITRIQUE À 25 %									
ACIDE PHOSPHORIQUE À 20 %					SELS				
ACIDE PHOSPHORIQUE À 76 %					CHLORURE DE SODIUM À 3 %				
ACIDE SULFURIQUE À 10 %					CHLORURE DE SODIUM À 30 %				
ACIDE SULFURIQUE À 20 % (22,5° B)					CHLORURE DE ZINC				
ACIDE SULFURIQUE À 80 % (61° B)									
ACIDE SULFURIQUE PUR (66° B)					PRODUITS PÉTROLIERS				
ACIDES ORGANIQUES					BENZÈNE				
ACIDE ACÉTIQUE À 5 %					CYCLOHEXANE				
ACIDE ACÉTIQUE À 10 %					ESSENCE				
ACIDE ACÉTIQUE À 25 %					ESSENCE F				
ACIDE ACÉTIQUE À 50 %					GAZOLE				
ACIDE BUTYRIQUE + ACÉTIQUE À 1 %					HEPTANE				
ACIDE CHLORIQUE À 20 %					HEXANE				
ACIDE CITRIQUE À 30 %					HUILE MOTOR 15W40				
ACIDE LACTIQUE À 10 %					LIQUIDE DE FREIN				
ACIDE LACTIQUE À 25 %					LIQUIDE ANTIGEL				
ACIDE OXALIQUE À 10 %					HYDROCARBURES AROMATIQUES				
ACIDE TANNIQUE À 20 %					KÉROZÈNE				
ACÉTONE					MONOCHLOROBENZÈNE				
MÉTHYLE ÉTHYL CÉTONE					PÉTROLE				
MÉTHOXY PROPANOL					PÉTROLE BRUT				
BASES					TOLUÈNE				
AMINES (DIÉTHYLÈNE TRIAMINE)					WHITE-SPIRIT (< 5 % D'AROMATIQUES)				
AMMONIAQUE À 10 %					XYLÈNE				
AMMONIAQUE À 20 %					PRODUITS ALIMENTAIRES (*)				
AMMONIAQUE À 25 %					VINAIGRE				
CARBONATE DE CALCIUM 300 g/l					MOUTARDE				
CARBONATE DE SODIUM 300 g/l					KETCHUP				
CHAUX 300 g/l					COLA				
HYPOCHLORITE DE SODIUM À 16 %					CAFÉ				
POTASSE CAUSTIQUE À 50 %					JUS DE RAISIN (20 °C À 80 °C)				
SOUDE CAUSTIQUE À 10 %					DIVERS				
SOUDE CAUSTIQUE À 10 % À 50 %					ALDÉHYDE FORMIQUE À 35 %				
SOLVANTS					EAU À 100 °C				
ALCOOL BUTYLIQUE					EAU DISTILLÉE				
ALCOOL ÉTHYLIQUE À 10 %					GLYCÉRINE				
ALCOOL ÉTHYLIQUE À 100 %					HUILE DE SILICONE				
ALCOOL ISOPROPYLIQUE					NEIGE				
ALCOOL MÉTHYLIQUE					PÉROXYDE D'HYDROGÈNE À 3 %				
CHLOROFORME					SKYDROL				
					SOLUTION SAVONNEUSE À 5 %				

(*) : Vin, bière, lait, mélasse, huile de foie de morue, huiles végétales (huile de lin, de ricin, d'olive, ...), jus de raisin, jus de tomate, saindoux...